



D300®

Desengrasante industrial de alto poder para remover la acumulación de capas de grasa y suciedad difícil.

DESCRIPCIÓN

D300® es un desengrasante especialmente recomendado para el mantenimiento y limpieza de pisos industriales y superficies sometidas a uso intenso. Es un producto de baja espuma por lo cual se recomienda su uso en máquinas lavafregadoras. Ideal para la limpieza de pisos que tengan capas de grasa o suciedad de difícil remoción con otros detergentes. Remueve rápidamente la acumulación de grasa.

USOS

Especialmente recomendado para el mantenimiento de la limpieza de pisos poliméricos ya sean en epoxi o poliuretano. Limpieza de pisos en zonas sujetas a intenso tránsito como pisos industriales o comerciales, depósitos, hangares, estacionamientos, estaciones de servicio, entre otros. Limpieza de fachadas y paredes, vestuarios, piezas y herramientas metálicas, mesas de trabajo, zócalos, etc.

BENEFICIOS

- ✓ Alto poder desengrasante.
- ✓ Ideal para rutinas de limpieza periódicas o profundas.
- ✓ Desengrasante de pH alcalino (sin diluir).
- ✓ Desengrasante de baja espuma para fregadoras.
- ✓ Apto para todas las máquinas de limpieza profesional.

APLICACIÓN

Diluir D300® según la tabla de dosificación junto con el agua limpia en el tanque de la lavafregadora o manualmente con lampazo o trapo. Se recomienda mantener la superficie con dilución para permitir la acción del desengrasante por unos minutos. Cepillar con PADs de fibra roja (limpieza normal), azul (limpieza profunda) o negros (manchas muy difíciles). Recoger la solución sucia, preferiblemente por aspirado y finalmente enjuagar exhaustivamente con agua limpia. En

algunos casos puede ser conveniente tratar primero las zonas más engrasadas antes de limpiar la totalidad de la superficie.

TIPO DE LIMPIEZA	DILUCIÓN EN AGUA
Limpieza Muy Pesada	1:4 partes de agua
Limpieza Pesada	1:8 partes de agua
Limpieza Mediana	1:32 partes de agua
Limpieza Ligera	1:64 partes de agua
Mantenimiento periódico	1:128 partes de agua

Las dosificaciones serán ajustadas de acuerdo con el grado de suciedad y al tipo y condiciones del sustrato a tratar.

PRESENTACIÓN

Bidones de 10 litros.

IMPORTANTE

Sólo mezclar con agua limpia y no mezclar con otros químicos. Las superficies en contacto con alimentos deben enjuagarse con agua limpia y desinfectarse después.

PRECAUCIONES

Mantener el producto en el envase de origen y bien cerrado. Utilizar medios de protección adecuados para manipular el producto. Evitar el contacto con ojos y piel, usar protección adecuada. Almacenar bajo techo y evitar la exposición a la luz solar. Evitar el contacto e inhalación prolongada de los vapores.

Ferrocement®



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-2439



La responsabilidad de **Ferrocement SA** está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, aplicación o incorrecto almacenamiento del mismo. **Ferrocement SA** con la presente hoja técnica pone a disposición la información necesaria para la aplicación del producto. Esta información está basada en resultados obtenidos por rigurosos ensayos y experiencias prácticas. **Ferrocement SA** prestará cooperación técnica al usuario que así lo requiera.

Última revisión: 12/2016 Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. **Ferrocement SA** podrá cambiar sin previo aviso los parámetros en ésta descripción. Consulte siempre a un representante técnico por la última información.

Ferrocement SA

Oficinas comerciales y planta industrial

Av. Presidente Perón 9430. Ituzaingó.

(B1714OMQ) Buenos Aires, Argentina.

Tel. +5411.4621.2991 Fax. +5411.4481.1422

www.ferrocement.com.ar