

DECRYL®

Detergente y sellador para el mantenimiento de pisos industriales y comerciales.



DESCRIPCIÓN

Decryl® es un detergente de última generación con componente acrílico en su formulación especialmente indicado para el mantenimiento de pisos duros con o sin sellos acrílicos. Decryl® protege el piso mientras se limpia. Diseñado para combatir las manchas ya que su nivel de pH mejora el rendimiento de limpieza de contaminantes a base de aceite. Decryl® es seguro para el uso diario y es ideal para el refuerzo de películas acrílicas de alto brillo como Ferrosil Top® o acabados de ceras acrílicas como Ceracryl®. Permite prolongar la vida útil del film y distanciar la re-aplicación en el tiempo de los sellos acrílicos. En pisos sin sellos acrílicos contribuirá en la limpieza y dejará un delgado film de protección que con las reiteradas limpiezas se fortalecerá.

USOS

Ideal para limpieza de final de obra de pisos alisados de hormigón, terrazos, mosaicos y poliméricos. Especialmente recomendado para el mantenimiento y la limpieza de pisos industriales y comerciales como: depósitos, hangares, supermercados, centros comerciales, laboratorios y otros.

BENEFICIOS

- Altamente concentrado,
- Economiza las rutinas de mantenimiento,
- Prolonga la vida útil de ceras y tops acrílicos,
- Bajo en espuma para lavafregadoras,
- Se aplica fácilmente con el trapo o mopa,
- Detergente efectivo para limpieza profunda.

MODO DE EMPLEO

Diluir Decryl® en el tanque de la lavafregadora automática con agua limpia en la relación 1:64 (80 ml en 5 litros de agua). Lavar con PAD de fibra Pioneer® Rojo para limpieza normal y Pioneer® Azul para limpieza profunda, para más información contactar al departamento de ventas de Ferrocement®.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Líquido translúcido verde
pH	9 en estado puro y 6,8 (1:64)
VOC	0 %
Fragancia	Lima - Limón

PRESENTACIÓN

Bidón de 10 lt.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Dos años en envase original cerrado, almacenado en un lugar seco y fresco, a temperaturas entre 18 y 22°C.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Provoca irritación ocular grave. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Usar guantes de protección y equipo de protección para los ojos/la cara. En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. Para más información consultar la hoja de seguridad SGA.



PISO DE HORMIGÓN CON FERROSIL TOP®



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CON DECRYL®

Oficinas comerciales y planta industrial

Av. Presidente Perón 9430 (B1714OMQ)

Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina.

Tel (+5411) 4621 2991

ferrocement.com.ar

La responsabilidad de **Ferrocement SA** está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, aplicación o incorrecto almacenado del mismo. **Ferrocement SA** con la presente hoja técnica pone a disposición la información necesaria para la aplicación del producto. Esta información está basada en resultados obtenidos por rigurosos ensayos y experiencias prácticas. **Ferrocement SA** prestará asesoramiento técnico al usuario que así lo requiera.

Última revisión: 08/2019 Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. **Ferrocement SA** podrá cambiar sin previo aviso los parámetros en ésta descriptos. Consulte siempre por la última información.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-2439

